

## ENTRETIEN

### Nettoyage des profilés aluminium

L'entretien régulier des menuiseries aluminium garantit la sécurité et préserve l'aspect et la qualité de celles-ci.

L'entretien consiste en un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et d'un essuyage avec un chiffon doux.

Pour éliminer certaines salissures tenaces, on peut employer un solvant adapté (alcool, essence, pétrole, white spirit) suivi d'un essuyage avec un chiffon doux absorbant.

Ne jamais utiliser de produits abrasifs.

### Nettoyage des vitrages

Il est recommandé de nettoyer les vitrages à l'eau claire avec des produits non alcalins ou en utilisant des agents neutres exempts de matières abrasives ou fluorées, au moins deux fois par an, tout comme les joints en caoutchouc.

Pour les tâches persistantes (colle), utiliser des produits à base d'alcool.

### Nettoyage des autres parties


Les rails de roulement des baies coulissantes doivent également être régulièrement nettoyés : passer l'aspirateur entre les rails afin de garantir le bon fonctionnement des parties ouvrantes.

Pour la menuiserie à frappe, une fois par an, procéder à l'application d'huile lubrifiante sur les quincailleries et les organes de rotation.

Vérifiez également que les trous d'évacuation d'eau ne sont pas obstrués.

Les poignées devront être nettoyées à l'eau savonneuse pour conserver leur brillance.

Démontez et dépoussiérez régulièrement les grilles de ventilation.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## RÉGLAGES

### • SUR OUVRANT À LA FRANÇAISE (vantaill dégondé)



1 Retirer le capuchon au dessous de la paumelle

2 Sortir l'axe de la paumelle


3 Régler la menuiserie à l'aide du picot excentrique en pivotant l'axe à droite ou à gauche ( $\pm 0,7$  mm maxi : soit 0,35 mm par cran).

4 Repositionner le capuchon sous la paumelle et renforcer l'axe à l'aide d'un maillet.



### • SUR OSCILLO-BATTANT


#### RÉGLAGE DU BRAS DE COMPAS



Permet de régler la menuiserie dans son plan horizontal ( $\pm 3$ mm) l'aide d'une clé Torx T15.



#### RÉGLAGE DE LA DOUILLE DE SUPPORT D'ANGLE



1 Avant réglage, desserrer légèrement les vis de fixation à l'aide d'un tournevis pour pouvoir régler la menuiserie.

2 Permet d'ajuster la menuiserie en hauteur ( $\pm 2$  mm) à l'aide d'une clé Torx T15.

3 Resserer les vis de fixation à l'aide d'un tournevis.



## GARANTIES

Garantie de fonctionnement mécanique/étanchéité	
Dormant	10 ans
Ouvrant*	10 ans
Quincaillerie	5 ans
Vitrage	10 ans
Finition dormant	
Anti-corrosion/ Adhérence	10 ans
Brillance/Couleur**	5 ans
Finition ouvrant	
Anti-corrosion/ Adhérence	10 ans
Brillance/Couleur**	5 ans
Finition accessoires et quincailleries	
	2 ans

Nos menuiseries aluminium bénéficient de labels de qualité :



BV Cert. 7055685



\* Uniquement pour les habitations, pour les autres : 2 ans.


\*\* Brillance : réflexion de la lumière qui se crée sur le support qui lui donne un aspect mat, satiné ou brillant. Prise en compte de la garantie si elle diminue de plus de 15 ub (unité de brillance).

Couleur : Delta E représente l'écart colorimétrique dû au vieillissement de la teinte, entre son installation et un temps donné. Garantie si delta E dépasse E=7.

## TOUTSURMAMENUISERIE.COM


### Découvrez la carte d'identité de votre menuiserie

#### ► FLASHEZ LE QR CODE DE L'ÉTIQUETTE



#### FRAPPE

Dans la feuillure du montant dormant.



#### COULISSANT

Dans la feuillure du dormant sur la traverse haute.



La carte d'identité numérique apporte des informations utiles à chaque intervenant tout au long de la vie du produit. Elle favorise la traçabilité de la menuiserie et la qualité de sa mise en oeuvre.



#### FABRICATION

Retrouvez les informations relatives au produit.



#### DISTRIBUTION

Vous disposez d'un outil complet et interactif pour renseigner vos clients.



#### INSTALLATION / DIAGNOSTIC

Vous retrouvez toutes les caractéristiques du produit et des consignes de mise en oeuvre.



#### UTILISATION

Vous disposez d'informations accessibles pendant 30 ans pour tout savoir sur vos menuiseries (fabricant, performances, entretien, conseil...).



#### LOCATION/VENTE

L'information sur les performances et certifications des menuiseries contribue à valoriser le bâti.



Vous n'avez pas de Smartphone ?

Saisissez la référence figurant sur l'étiquette directement sur [www.toutsurmamenuiserie.com](http://www.toutsurmamenuiserie.com)

**SWMA** ®

**PORTES & FENÊTRES**